


SPECIFICHE PRODOTTO

TRANSFER PER PNEUMATICI

Nel corso degli anni, la nostra azienda relazionandosi con le migliori realtà internazionali è riuscita a creare un prodotto che soddisfi ogni esigenza del cliente. Essendo la decorazione per i pneumatici uno dei nostri punti di forza, riusciamo ad offrire ai clienti un prodotto che in termini di resa e qualità non ha eguali nel mercato. Il nostro transfer è inoltre personalizzabile con diciture, loghi e colori, in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei nostri clienti.



TRANSFER PER PNEUMATICI



SPECIFICHE DI APPLICAZIONE



A CALDO

Per applicazioni in
Post Vulcanizzazione.

Temperatura (C°):

130° / 150°

Pressione (Atm):

2 / 5

Tempo (Sec):

5 / 13



A FREDDO

Il transfer che forniamo
per applicazioni a freddo,
può essere applicato
manualmente in Post
Vulcanizzazione, senza
l'ausilio di specifiche
macchine.

SPECIFICHE DI TAGLIO



IN BOBINA

Forniamo il nostro
prodotto in bobine per
consentire applicazioni in
linea.



A FOGLIO


Forniamo il nostro
prodotto in singoli fogli,
facilitando l'applicazione
manuale del transfer al
cliente finale.

TRANSFER PER PNEUMATICI



TEMPERATURA

Resistente a temperature variabili da -20° a +80°



RAGGI UV

Eccellente resistenza ai raggi UV



AGENTI ATMOSFERICI

Eccellente resistenza agli agenti atmosferici



STRESS TEST

Eccellente resistenza a colpi, usura e abrasione



RESISTENZA DEL NOSTRO PRODOTTO





TRANSFER GOMMA SRL
VIA ENRICO MATTEI, 6 35030
SACCOLONGO(PD) - ITALY
P.IVA IT02113560284
R.E.A. PD 202732



+39 049 801 5680



SALES@TRANSFERGOMMA.COM



WWW.TRANSFERGOMMA.COM