



SPECIFICHE PRODOTTO

TRANSFER PER TUBOLARI

Nel corso degli anni, la nostra azienda relazionandosi con le migliori realtà internazionali è riuscita a creare un prodotto che soddisfi ogni esigenza del cliente. Essendo la decorazione per il tubolare uno dei nostri punti di forza, riusciamo ad offrire ai clienti un prodotto che in termini di resa e qualità non ha eguali nel mercato. Il nostro transfer è inoltre personalizzabile con diciture, loghi e colori, in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei nostri clienti.



TRANSFER PER TUBOLARI



SPECIFICHE DI APPLICAZIONE



A CALDO

Per applicazioni in
Pre Vulcanizzazione.

Temperatura (C°):

150° / 170°

Pressione (Atm):

3 / 4

Tempo (Sec):

0,8 / 7



A FREDDO


Il transfer che forniamo
per applicazioni a freddo,
può essere applicato
manualmente in Pre e Post
Vulcanizzazione, senza
l'ausilio di specifiche
macchine.

SPECIFICHE DI TAGLIO



IN BOBINA

Forniamo il nostro
prodotto in bobine per
consentire applicazioni in
linea.



A FOGLIO


Forniamo il nostro
prodotto in singoli fogli,
facilitando l'applicazione
manuale del transfer al
cliente finale.

TRANSFER PER TUBOLARI



TEMPERATURA

Resistente a temperature variabili da -20° a +80°



RAGGI UV

Eccellente resistenza ai raggi UV



AGENTI ATMOSFERICI

Eccellente resistenza agli agenti atmosferici




STRESS TEST

Eccellente resistenza a colpi, usura e abrasione



RESISTENZA DEL NOSTRO PRODOTTO





TRANSFER GOMMA SRL
VIA ENRICO MATTEI, 6 35030
SACCOLONGO(PD) - ITALY
P.IVA IT02113560284
R.E.A. PD 202732



+39 049 801 5680



SALES@TRANSFERGOMMA.COM



WWW.TRANSFERGOMMA.COM